

**Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr. 122**



**Gamintojas:**

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstruksijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.

Įm. Kodas 120090255

Gamybos vieta: Šaltupio g.3, Vilnius

1. Produktas: projektinis gamyklinis bendrosios paskirties šlapiasis mūro skiedinys .
2. Tipas: M 5.
3. Produkto naudojimo paskirtis: šlapias mūro skiedinys skirtas apkrautoms ir neapkrautoms mūro konstrukcijoms mūryti.
4. Techninė specifikacija: darnusis standartas LST EN 998-2:2010 .  
Notifikuota įstaiga UAB „Inspecta“ Nr. 2268.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Eksploatacinės charakteristikos</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Stipris gniuždant, N/mm <sup>2</sup>	5	LST EN 1015-11:2004 9 sk.
Sukibimo stipris, MPa (lentelės vertė)	0,15	LST EN 998-2:2010 C priedas
Chloridų kiekis, %	0,01	LST EN 1015-17:2001
Degumo klasė	A1	LST EN 998-2:2010 5.6 sk.
Vandens įgėris, kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0.5</sup> )	0,5	LST EN 1015-18:2003
Vandens garų pralaidumas ( lentelės vertė)	μ15/35	LST EN 1745:2012
Šilumos laidumas (lentelės vertė), W/m·K	λ <sub>10, sausas</sub> 0,82	LST EN 1745:2012
Ilgamžiškumas (šalčio atsparumas), ciklai	F100	LST L 1413.11:2005
Pavojingos medžiagos	NPD	

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GK-3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3

Direktorius  Žuravliovas

2015m. vasario mėn. 20 d.

