

**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 632**



Gamintojas:

AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.

Įm. Kodas 120090255

Gamybos vieta: Šaltupio g.3, Vilnius

1. Produktas: projektinis gamyklinis bendrosios paskirties šlapiasis mūro skiedinys .
2. Tipas: M 10.
3. Produkto naudojimo paskirtis: šlapias mūro skiedinys skirtas apkrautoms ir neapkrautoms mūro konstrukcijoms mūryti.
4. Techninė specifikacija: darnusis standartas LST EN 998-2:2016 .
Notifikuota įstaiga UAB „Kiwa Inspecta“ Nr. 2268.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Stipris gniuždant, N/mm ²	10	LST EN 1015-11:2004 9 sk.
Sukibimo stipris, MPa (lentelės vertė)	0,15	LST EN 998-2:2016 C priedas
Chloridų kiekis, %	0,01	LST EN 1015-17:2001/A1:2004
Degumo klasė	A1	LST EN 998-2:2016 5.6 sk.
Vandens įgėris, kg/(m ² ·min ^{0,5})	0,6	LST EN 1015-18:2003
Vandens garų pralaidumas (lentelės vertė)	μ15/35	LST EN 1745:2012
Šilumos laidumas (lentelės vertė), W/m·K	λ _{10, sausas} 0,82	LST EN 1745:2012
Ilgamžiškumas (šalčio atsparumas), ciklai	F100	LST L 1413.11:2005
Pavojingos medžiagos	NPD	

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GK G-3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3

Direktorius

V. Žuravljovas

2019m. birželio mėn. 05 d.

