

**Eksploatacinių savybių deklaracija  
Nr. 648**



**Gamintojas:**

**AB „Vilniaus Gelžbetoninių Konstrukcijų Gamykla Nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius.**

**Įm. Kodas 120090255**

**Gamybos vieta: Šaltupio g.3, Vilnius**

1. Produktas: betoniniai klojinių blokėliai.
2. Tipas: RBB-200
3. Produkto naudojimo paskirtis: naudojami pastatų ir inžinerinių statinių statyboje sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms, pamatams, rostverkams. Blokai yra tuščiaviduriai, suformavus sieną, siją, ar pamatą, užpildomi betonu.
4. Techninė specifikacija: darnusis standartas **LST EN 15435:2008**.
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| <b>Eksploatacinės charakteristikos</b>  | <b>Deklaruojama vertė</b>  | <b>Techninė specifikacija</b> |
|---|--|-------------------------------|
| Matmenys, mm  | Ilgis – 500mm, plotis – 200mm, aukštis – 250mm                                     | LST EN 772-16:2011            |
| Leidžiamos matmenų nuokrypos (ilgis×plotis×aukštis), mm   | ± 5 × ± 5 × +3; -5   | LST EN 15435:2008 sk.4.4.1    |
| Konfiguracija   | Tuštumėtas stačiakampis gretasienis (žiūrėti pridedamą iliustraciją, priedas Nr.1) | LST EN 772-16: 2011           |
| Sienelės stipris lenkiant, N/mm <sup>2</sup>  | 5  | LST EN 15435:2008 B priedas   |
| Sienelės stipris tempiant, N/mm <sup>2</sup>  | 0,5  | LST EN 15435:2008 A priedas   |
| Matmenų pastovumas: drėgminės deformacijos, mm/m  | 0,4  | LST EN772-14:2003             |
| Degumo klasė  | A1   | LST EN 15435:2008, sk. 4.7    |
| Vandens įmirksis g/m <sup>2</sup> ·s <sup>0,5</sup>   | 2,0 (nepalikti neapsaugotų)  | LST EN 772-11:2011            |
| Garų pralaidumo koeficientas (lentelės vertė)   | μ50/150  | LST EN 1745:2012              |
| Tiesioginio ar sklindančio garso izoliacija: (blokelio vienetinio ploto masė, kg/m <sup>2</sup> )<br>Konfigūracija, matmenys ir nuokrypos | 200<br><br>Kaip aukščiau   | LST EN 15435:2008 sk. 4.10    |
| Šilumos laidumo koeficientas λ <sub>10dry</sub> , W/m·K   | NPD  |                               |
| Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui (nepalikti atvirai neapsaugotų), ciklai   | F50  | LST 1428.17:2016              |
| Pavojingos medžiagos  | NPD  |                               |


7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik gamintojui AB „Vilniaus GKG-3“.

AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3

Direktorius

V. Zuravliovas

2019m. liepos mėn. 10 d.



# Priedas Nr 1

